


Stein & Keramik Solutions GmbH
4222 Langenstein, Poschacherstraße 7
4273 Unterweißenbach, Nordkammstraße 5
07237 66000
office@stein-keramik.at, www.stein-keramik.at



**STEIN &
KERAMIK**
SOLUTIONS

LANGZEITIMPRÄGNIERUNG R-1000

Lebensmittelechte Imprägnierung für alle rauen oder stark saugenden glatten Steinoberflächen.

Das Produkt dient zur wasser-, schmutz- und ölabweisenden Behandlung von Natursteinoberflächen, wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein und Kunst- Betonsteine.

Anwendung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Bei kleineren Flächen mit kleiner Rolle auftragen und nachpolieren. Für Großflächen empfehlen wir mit Lammfell aufzutragen und mit Lammfellrolle nachrollen, bzw. nachpolieren. Nach 8 Stunden ein 2. Mal auftragen!

Achtung: Immer an einer unauffälligen Stelle oder Musterplatte einen Vorversuch durchführen!
Imprägnierung mit Farbtonvertiefung!

Hinweise: Nicht in der prallen Sonne verarbeiten. Verarbeitungstemperatur nicht unter +10°C; direkte Feuchtigkeitseinwirkung bis zur Entwicklung der wasser- und ölabweisenden Wirkung vermeiden. Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 40°C, trocken und dicht verschlossen. Vor Gebrauch kurz schütteln!
Angrenzende Flächen müssen geschützt werden! Begehbar nach ca. 12 Stunden!

Sicherheitshinweise:

Leicht entzündlich. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Staub/ Rauch/Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe /Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Inhaltstoffe: Ethanol, Silane, Polymere, Hilfsstoffe Enthält Lösungsmittel

Hinweis: Nach der Trocknung gesundheitlich unbedenklich!

UN-Nr.: 1170

Ergiebigkeit: 8m²-15m²/Liter

Gebindegrößen: 750 ml

